

FDV for: Rulleport mod. RGZ/ RGW, isolerte
bygget etter EU standard 13241-1.

fabrikat:

Krispol SP, 62-300 Wrzesnia

importør til Norge: **AS Twobi, 3174 Revetal.**



Port elementene / lamellene:

- Lamellene er spesial lakkerte evt. belagt med folie .

Fotetaks Postadresse Telefoner: Faks: mail: 1
nr.: Industriveien3 +47 33060700 +47 330 60704 firmapost@twobi.no
970 436 898 3174Revetal.

- Isolasjon type skum polyuretan, termo isolerte K-4,3/m2K.
- Lamellenes tykkelse er ca. 15 mm.
- Rulleporten tåler ett trykk på 7 kg/m2
- Rulleportens 15mm tykke lameller fungerer også lyddempende.
- overflate struktur; sandblåst trestruktur.
- Farger: forskjellige farger fra fabrikk, • Bunn list av vinyl, farge sort.

Beslag og motor / automatikk:

- Portene lev. med lakkerte beslag i aluminium.
- Rørmotor er standard.
- Leveres med sikkerhets bunn list.
- Alle porter leveres kan med fjernkontroller, type Somfy.
- Kan leveres utstyr for og kunne betjene porten ved evt. strømbrudd
- Porten låser seg automatisk når den er lukket.
- Har innvendig lys som slukker etter ca. 5 min.

Vedlikehold:

- Portene er av typen som trenger svært lite vedlikehold.
- Ved vasking bør det ikke brukes for sterke vaskemidler siden dette fjerner alt av fett. Høytrykks vasker må ikke brukes.
- Skinner og beslag bør etter ses med jevne mellomrom.
- Skruer og muttere skal etter ses og etter trekkes.
- Porten bør kontrolleres av fagmann med jevne mellomrom, dette etter hvor mye den brukes.

Reparasjonsveiledning:

- Port elementene skal grunnes og males ved oppskraping og små skader, ved større skader må det tas kontakt med leverandør
- skinner og beslag, ved skader på skinner og beslag må det tas kontakt med leverandøren.

Dokumentasjon:

- Produktene lev. med fullstendig monteringsbeskrivelse.



Garanti portelementer:

- Port elementene har 5 års garanti for sprekker og gjennomrust. Dette gjelder for førstegangs kjøper, og 2 år for annen gangs kjøper.
- For fellesanlegg gjelder 2 år garanti mot sprekker og rust.

Garanti skinner og beslag:

- Skinner og beslag, 2 år garanti fra kjøpdato for privat markedet
- 1 år for felles anlegg og annen industri virksomhet.

NB:

Det kreves god ventilasjon i rommet hvor porten er montert, dette for og unngå at kondens (fuktighet) fryser fast i porten.